



produziert + liefert seit 1967
 HOLZ + FERTIGTEILE
 PLATTEN + VERPACKUNGEN
28359 Bremen, Grazer Straße 2c

Verkaufsbüro:

MICHAEL GmbH
26135 Oldenburg, Rudolf-Diesel-Str. 49
 Telefon (49) 04 41 – 8 85 91 98
 Fax – 8 85 91 99 🚗 01 71 – 7 25 76 76
 www.holzmichael.de info@holzmichael.de
 www.michael-verpackungen.de

Sicherheitsdatenblatt

erstellt nach der Richtlinie 91/155/EWG

Produkt: Hartfaserplatte

1) Firmenbezeichnung:

Georg Michael Beteiligungsgesellschaft mbH
 Grazer Str. 2c
 28359 Bremen
 Tel.: 0421/2449490

Geschäftsführer: Günter Michael
 Tel. Privat: 0441-26336

2) Produkt:

Die Hartfaserplatte besteht aus: 93 % Holzwerkstoff
 1,9 % Harze (Naturharze)
 0,8 % Paraffine (Wachse)
 5 % Wasser

Es sind keine gesundheitsgefährdende Stoffe nach der Richtlinie 67/548/EWG enthalten

3) Mögliche Gefahren:

Von diesem Produkt gehen keine Gefahren aus, weder für die menschliche Gesundheit, noch für die Umwelt.

4) Erste Hilfe Maßnahmen:

es sind keine Erste Hilfe Maßnahmen erforderlich, auch nicht bei der Berührung der Haut, bzw. bei Augenkontakt und Verschlucken.

Hartfaserplatten können bei geringen Mengen normal verdaut werden.



produziert + liefert seit 1967
 HOLZ + FERTIGTEILE
 PLATTEN + VERPACKUNGEN
28359 Bremen, Grazer Straße 2c

Verkaufsbüro:

MICHAEL GmbH
26135 Oldenburg, Rudolf-Diesel-Str. 49
 Telefon (49) 04 41 – 8 85 91 98
 Fax – 8 85 91 99 🚗 01 71 – 7 25 76 76
 www.holzmichael.de info@holzmichael.de
 www.michael-verpackungen.de

5) Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Hartfaserplatten sind schwer entflammbar, brennen nur mit eigener Flamme, soweit Sauerstoff das Feuer anfacht.

Geeignete Löschmittel: Wasser

Der bei der Verbrennung entstehende Rauch ist ungefährlich (s. Zusammensetzung des Produktes)

6) Maßnahme bei unbeabsichtigter Freisetzung

- für Personen: keine
- für die Umwelt: keine (Hartfaserplatten sind biologisch abbaubar)

7) Lagerung und Handhabung

a) **Handhabung:** keine Vorschriften notwendig

b) Die **Lagerung** sollte trocken erfolgen, da Feuchtigkeit dem Material schadet. Es gehen bei dem Kontakt mit Wasser keine giftigen Bestandteile in die Abwässer über

8) Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Hierzu gibt es keine Notwendigkeiten

9) Physikalische und chemische Eigenschaften

- Aussehen: festes Material in der Farbe braun bis graubrau
- Geruch: wahrnehmbar, richt nach Holz und Wachs
- PH-Wert: nicht feststellbar
- Löslichkeit: löst sich in Wasser auf und setzt nach ca. Vier-wöchiger Wasserlagerung Holz und Wachs frei.

10) Stabilität und Reaktivität:

Hartfaserplatten verursachen keine gefährlichen Reaktionen.

11) Angaben zur Toxikologie

Es sind keine Auswirkungen bekannt.



produziert + liefert seit 1967
 HOLZ + FERTIGTEILE
 PLATTEN + VERPACKUNGEN
28359 Bremen, Grazer Straße 2c

Verkaufsbüro:

MICHAEL GmbH
26135 Oldenburg, Rudolf-Diesel-Str. 49
 Telefon (49) 04 41 – 8 85 91 98
 Fax – 8 85 91 99 ☎ 01 71 – 7 25 76 76
 www.holzmichael.de info@holzmichael.de
 www.michael-verpackungen.de

12) Angaben zur Ökologie

Das Material wird biologisch vollständig abgebaut

13) Hinweise zur Entsorgung

Hartfaserplatten können wie Holz entsorgt werden. Das Material ist recyclingfähig. Verunreinigte Hartfaserplatten können, was das Material in der Hartfaserplatte anbetrifft, ohne Probleme und Nebenwirkungen verbrannt werden, bzw. auf einer Deponie entsorgt werden.

14) Angaben zum Transport

Beim Transport ist darauf zu achten, das die Ware gut gesichert ist, da durch den Anteil des Wachses die Oberfläche der Hartfaserplatten als rutschig zu bezeichnen ist.

15) Vorschriften

keine

16) Sonstige Angaben

keine

Ausgestellt am 08.01.2008, Bremen

 Holzimport Michael
 Günter Michael